Przegląd

# Geomembrany

KESSEL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr art.** | 48404 | 54187 | 48958 | 48370 | 45950 | 830073 | 83073 | 83021 |
| **Oznaczenie** | Przedłużenia z dociskowym kołnierzem uszczelniającym | Przedłużenia z dociskowym kołnierzem uszczelniającym bez dopływu bocznego | Przedłużenia z dociskowym kołnierzem uszczelniającym i przeciwkołnierzem | Wpusty dachowe Ecoguss z dociskowym kołnierzem uszczelniającym z pojedynczym uszczelnieniem, z osłoną przed żwirem | Wpusty dachowez dociskowym kołnierzem uszczelniającym | Przedłużenia z kołnierzem i przeciwkołnierzem do instalacji wpuszczanej | Przedłużenia z kołnierzem i przeciwkołnierzem | Dociskowy kołnierz uszczelniający element mocujący |
| **System** | System 125 | System 125 | System 200 | DN 70 /DN 100 / DN 125 | DN 100 | da = 330 mm | da = 414 mm | di = 330 mm |
| **Folia bitumiczna** 4,0 - 10 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Wolfin IB** ≥ 1,5 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Tectofin RG** ≥ 1,5 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **COSMOFIN F** ≥ 1,5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **EverGuard Kolej szczegółowa** ≥ 1,5 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |