Übersicht

Rohrsystem-Maßtabelle

KESSEL

		Gußrohre	Geberit Silent-pro	Geberit Silent-PP	Geberit db20	Geberit PE	Wavin AS	Wavin SiTech+*Rohre	Wavin PE-HD	Rehau Raupiano	POLO-KAL XS	POLO-KAL NG	POLO-KAL 3S	Conel Drain	Friatec Friaphon	HT-Rohre *KG-Rohre	Stahlrohre
Nennweite	DN	-	-	30	-	30	-	30	-	32	32	32	-	-	-	-	-
Außendurchmesser	DA	-	-	32	-	32	-	32	-	32	32	32	-	-	-	-	-
Wandstärke	s	-	-	2	-	3	-	2	-	3,5	1,8	1,8	-	-	-	-	-
Nennweite	DN	-	-	40	-	40	-	40	40	40	40	40	-	40	-	-	-
Außendurchmesser	DA	-	-	40	-	40	-	40	40	40	40	40	-	40	-	-	-
Wandstärke	s	-	-	2	-	3	-	2	3	3,5	1,8	1,8	-	1,8	-	-	-
Nennweite	DN	50	50	50	-	50	-	50	50	50	50	50	-	50	50	50	50
Außendurchmesser	DA	58	50	50	-	50	-	50	50	50	50	50	-	50	52	50	53
Wandstärke	s	3,5	3	2	-	3	-	2,1	3	3,5	2	2	-	1,8	2,8	1,8	1,5
Nennweite	DN	-	-	-	56	56	56	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-
Außendurchmesser	DA	-	-	-	56	56	58	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-
Wandstärke	s	-	-	-	3,2	3	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennweite	DN	-	-	-	60	60	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Außendurchmesser	DA	-	-	-	63	63	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-
Wandstärke	s	-	-	-	3,2	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennweite	DN	70	70	70	70	70	70	70	70	75	75	75	75	70	70	70	70
Außendurchmesser	DA	78	75	75	75	75	78	75	75	75	75	75	75	70	78	75	73
Wandstärke	s	3,5	3,8	2,6	3,6	3	4,5	2,6	3	3,5	2,6	2,6	3,8	1,9	4,9	1,9	1,6
Nennweite	DN	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
Außendurchmesser	DA	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
Wandstärke	s	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6
Nennweite	DN	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-
Außendurchmesser	DA	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-
Wandstärke	s	-	4,3	3,1	5,5	3,5	4,5	3,1	3,5	4,5 / 4	3	3	4,5	2,2	-	-	-
Nennweite	DN	100	100	100	100	100	100	100	100	110	110	110	110	100	100	100	100
Außendurchmesser	DA	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	102
Wandstärke	s	3,5	4,5	3,6	6	4,3	5,3	3,6	4,3	4,5	3,4	3,4	4,8	2,7	5,3	2,7 (*3,0)	2
Nennweite	DN	125	125	125	-	125	125	125	125	125	-	125	125	-	125	125	125
Außendurchmesser	DA	135	125	125	-	125	135	125	125	125	-	125	125	-	135	125	133
Wandstärke	s	4	5	4,2	-	4,9	5,3	4	4,9	5	-	3,9	5,3	-	5,6	3,1 (*3,0)	2,5
Nennweite	DN	150	150	150	150	150	150	150	150	160	-	160	160	-	150	150	150
Außendurchmesser	DA	160	160	160	160	160	160	160	160	160	-	160	160	-	160	160	159
Wandstärke	s	4	6	5,2	7	6,2	5,3	5	6,2	6	-	4,9	7,5	-	6,3	3,9 (*3,6)	2,5
Nennweite	DN	200	-	-	-	200	200	-	200	-	-	200	-	-	-	200	200
Außendurchmesser	DA	210	-	-	-	200	200	-	200	-	-	200	-	-	-	200	219
Wandstärke	s	5	-	-	-	6,2	6,2	-	6,2	-	-	6,8	-	-	-	(*4,5)	2,9
Nennweite	DN	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Außendurchmesser	DA	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Wandstärke	s	-	-	-	-	7,7	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennweite	DN	-	-		-	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Außendurchmesser	DA	-	-		-	250	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-
Wandstärke	s	-	-		-	7,8	-	-	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennweite	DN	-	-		-	250	-	-	250	-	-	250	-	-	-	-	-
Außendurchmesser	DA	-	-		-	250	-	-	250	-	-	250	-	-	-	-	-
Wandstärke	s	-	-		-	9,7	-	-	9,6	-	-	8,6	-	-	-	-	-
Nennweite	DN	-	-		-	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Außendurchmesser	DA	-	-		-	315	-	-	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Wandstärke	s	-	-		-	9,8	-	-	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Nennweite	DN	-	-		-	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
Außendurchmesser	DA	-	-		-	315	-	-	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Wandstärke	s	-	-		-	12,2	-	-	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-