



Urządzenie ostrzegawcze Basic z sondą elektrodową



Dane produktowe

Nr art.: 20222
GTIN: 4026092079355
Grupa Rabatowa: 20

Opis

Urządzenie ostrzegawcze Basic z sondą elektrodową do cieczy przewodzących prąd elektryczny, do monitorowania i powiadamiania o zalaniach spowodowanych awariami rurociągów, wpustów piwnicznych lub pralek.

Z funkcją optycznej i akustycznej sygnalizacji alarmu, ze zintegrowanym podtrzymaniem bateryjnym sygnalizacji alarmu, rejestracją zdarzeń (funkcja dziennika zdarzeń) do odczytu historii stanów pracy, możliwość podłączenia zewnętrznego sygnalizatora akustycznego lub doposażenia w kontakt bezpotencjałowy.

Cechy ogólne

ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 1,15 kg

Ciężar brutto: 1,3 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Typ przyłącza: Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa

Sterowanie

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Długość przewodu sieciowego sterownik:	5 m