



Urządzenie ostrzegawcze Basic z sondą optyczną



Dane produktowe

Nr art.: 20223
GTIN: 4026092079362
Grupa Rabatowa: 20

Opis

Urządzenie ostrzegawcze Basic z sondą optyczną do cieczy przewodzących i nieprzewodzących prąd elektryczny, do monitorowania i powiadamiania o zalaniach spowodowanych awariami rurociągów, wpustów piwnicznych lub pralek.

Z funkcją optycznej i akustycznej sygnalizacji alarmu, ze zintegrowanym podtrzymaniem bateryjnym sygnalizacji alarmu, rejestracją zdarzeń (funkcja dziennika zdarzeń) do odczytu historii stanów pracy, możliwość podłączenia zewnętrznego sygnalizatora akustycznego lub doposażenia w kontakt bezpotencjałowy.

Kabel, możliwość przedłużenia do 30 m.

Cechy ogólne

ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 1,27 kg

Ciężar brutto: 1,27 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Typ przyłącza: Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa

Sterowanie

Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Długość przewodu sieciowego sterownik:	5 m