

Wpust podwórzowy Sys400, DN100, A, 460-590 mm, z. przeciww.



Dane produktowe

Nr art.: 851101A-RSV
GTIN: 4026092055229
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Dostępny w różnych klasach obciążenia
- Kompletny system z regulacją wysokości
- Łatwa zabudowa w ziemi

Opis

Wpust podwórzowy wykonany z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Jest on wyposażony w osadnik oraz odporne na paliwo uszczelki. Nasada wykonana z tworzywa sztucznego umożliwia bezstopniową regulację wysokości i poziomu.

Wersja	
System:	400
Ogrzewanie:	bez
Zawartość osadnika:	tak
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	3,1
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

Cechy ogólne	
Kolor:	czarny
Norma:	EN 752
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 5
Syfon:	wodny

Wymiary	
Ciężar netto:	47 kg
Ciężar brutto:	47 kg
Wybranie, Szerokość:	535 mm
Wybranie, długość:	585 mm
Głębokość zabudowy:	460 - 590 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
Wariant króćca:	boczny
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa okrągła
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	400 mm
Pokrywy, Długość:	400 mm
Powierzchnia:	Erodowany
Klasa obciążenia:	A 15 (EN 124)
Szerokość ramy:	400 mm
Długość ramy:	400 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Zawartość osadnika:	tak