



## Urządzenie ostrzegawcze Basic z sondą elektrodową



### Dane produktowe

Nr art.: 20222  
GTIN: 4026092079355  
Grupa Rabatowa: 20

### Opis

Urządzenie ostrzegawcze Basic z sondą elektrodową do cieczy przewodzących prąd elektryczny, do monitorowania i powiadamiania o zalaniach spowodowanych awariami rurociągów, wpustów piwnicznych lub pralek.

Z funkcją optycznej i akustycznej sygnalizacji alarmu, ze zintegrowanym podtrzymaniem baterijnym sygnalizacji alarmu, rejestrem zdarzeń (funkcja dziennika zdarzeń) do odczytu historii stanów pracy, możliwość podłączenia zewnętrznego sygnalizatora akustycznego lub doposażenia w kontakt bezpotencjałowy.

#### Wymiary

Ciężar netto:	1,15 kg
Ciężar brutto:	1,3 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

#### Przenośnik

Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
----------------	---

#### Sterowanie

Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa

Długość przewodu sieciowego sterownik: 5 m