



Zestaw do zabudowy w fundamencie dla Ecolift, bez króćca



Dane produktowe

Nr art.: 21000-RBK
GTIN: 4026092097144
Grupa Rabatowa: 20

Opis

Zestaw do zabudowy w fundamencie KESSEL do Ecolift, bez króćca

Zestaw do zabudowy w fundamencie złożony z korpusu i nasady. Zestaw nie zawiera króćców dolotowych i wylotowych.

Do połączenia z zestawem technicznym KESSEL do stworzenia przepompowni przeciwzalewowej Ecolift.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
Aprobata:	Z-53.2-487
Typ silnika:	KSM 140
Stopień ochrony silnika:	IP 68 (3 m / 48 h)

Wymiary

Ciężar netto:	8 kg
Ciężar brutto:	8,36 kg

Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	2000 mm
Głębokość zabudowy:	516 - 669 mm
Długość:	405 mm
Szerokość:	243 mm
Wysokość:	405 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Ciśnienie nominalne (PN):	6
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
Wariant króćca:	Opcjonalnie