

Zestaw do zabudowy w fundamencie dla Pumpfix F, bez krócca, czarna pokrywa

Dane produktowe

Nr art.: 24000S-RBK
GTIN: 4026092097069
Grupa Rabatowa: 30

Opis

Zestaw do zabudowy w fundamencie KESSEL do Pumpfix F, bez krócca, czarna pokrywa

Zestaw do zabudowy w fundamencie złożony z korpusu, nasady i kołnierza do uszczelnienia cienkowarstwowego. Zestaw nie zawiera krócców dolotowych i wylotowych.

Do połączenia z zestawem technicznym KESSEL do stworzenia urządzenia przeciwwzalewowego Pumpfix F.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
Aprobata:	Z-53.2-388
Typ silnika:	KSM 140
Stopień ochrony silnika:	IP 68 (3 m / 48 h)
ATEX:	nie
Syfon:	Suchy – Multistop

Wymiary

Ciężar netto:	15,2 kg
Ciężar brutto:	18 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Wybranie, Szerokość:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Spadek:	9 mm
Głębokość zabudowy:	516 - 669 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.

Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Wariant króćca:	Opcjonalnie
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa z rusztem szczelinowym
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	366 mm
Pokrywy, Długość:	366 mm
Funkcja wpustu:	tak
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)