

Zestaw do zabudowy w fundamencie dla Pumpfix F, bez krócca, do wklej. pły.

Dane produktowe

Nr art.: 24000X-RBK
GTIN: 4026092097052
Grupa Rabatowa: 30

Opis

Zestaw do zabudowy w fundamencie KESSEL do Pumpfix F, bez krócca, do wklejenia płytek

Zestaw do zabudowy w fundamencie złożony z korpusu, nasady i kołnierza do uszczelnienia cienkowsarstwowego. Zestaw nie zawiera krócców dolotowych i wylotowych.

Do połączenia z zestawem technicznym KESSEL do stworzenia urządzenia przeciwwzalewowego Pumpfix F.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
Aprobata:	Z-53.2-388
Typ silnika:	KSM 140
Stopień ochrony silnika:	IP 68 (3 m / 48 h)
Syfon:	Suchy – Multistop

Wymiary

Ciężar netto:	13,74 kg
Ciężar brutto:	16,55 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Wybranie, Szerokość:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Spadek:	9 mm
Głębokość zabudowy:	516 - 669 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Wariant króćca:

Opcjonalnie

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

pokrywa do wklejenia płytek

Materiał pokrywy:

Tworzywo sztuczne

Pokrywy, Szerokość:

366 mm

Pokrywy, Długość:

366 mm

Funkcja wpustu:

tak

Blokada:

Lock & Lift

Klasa obciążenia:

K 3 (EN 1253-1)

Maks. grubość podłogi :

16 mm