



Dane produktowe

Nr art.: 28001A
GTIN: 4026092007631
Grupa Rabatowa: 00

Opis

Cechy ogólne

Norma: EN 12050-2
Typ ścieków: Ścieki bez fekaliiów

Wymiary

Ciężar netto: 6,42 kg
Ciężar brutto: 6,78 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: KTP 500
Typ przyłącza: Wtyczka kodowana
Napięcie robocze: 230 V
Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
Prąd znamionowy: 2,2 A
Klasa ochrony: I
Klasa izolacji: F
Współczynnik mocy Cos phi: 0,96
Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m)
Nadzór temperatury: zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 35 °C
Maks. wys. podnoszenia: 8 m
Prędkość obrotowa: 2800 U/min
Pobór mocy P1: 0,5 kW
Pobór mocy P2: 0,32 kW
Tryb roboczy: S1
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): C 16 A
Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Długość przewodu sieciowego pompy: 5 m

Sterowanie

Napięcie robocze:

230 V

Typ przyłącza:

Wtyczka kodowana

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):

C 16 A