

Silnik pompy SPF 4500 400 V, S3, kabel 5 m



Dane produktowe

Nr art.: 28026
GTIN: 4026092058633
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Silnik pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto: 26 kg
Ciężar brutto: 28 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 4500
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy: 7,5 A
Klasa ochrony: I
Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : nie
Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C
Maks. wys. podnoszenia: 20 m
Prędkość obrotowa: 2850 U/min
Pobór mocy P1: 4,5 kW
Pobór mocy P2: 3,5 kW
Tryb roboczy: S3 - 50%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Długość przewodu sieciowego pompy: 5 m

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Napięcie robocze:
Typ przyłącza:

400 V
Przyłącze bezpośrednie