

Silnik pompy SPF 3000 400 V, S3, kabel 5 m



Dane produktowe

Nr art.: 28027
GTIN: 4026092058640
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Silnik pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia
ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 24 kg
Ciężar brutto: 27,04 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 3000
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy: 5,4 A
Klasa ochrony: I
Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : nie
Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C
Maks. wys. podnoszenia: 16 m
Prędkość obrotowa: 2845 U/min
Pobór mocy P1: 3,2 kW
Pobór mocy P2: 2,7 kW
Tryb roboczy: S3 - 50%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Długość przewodu sieciowego pompy: 5 m

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Napięcie robocze:

400 V

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy:

5,4 A