

## Silnik pompy SPF 1400 230 V, S3, kabel 5 m, z kondensatorem



### Dane produktowe

Nr art.: 28029  
GTIN: 4026092058664  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Silnik pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

#### Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

#### Wymiary

Ciężar netto: 25 kg  
Ciężar brutto: 27 kg  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

#### Przenośnik

Pompa: SPF 1400  
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie  
Prąd znamionowy: 7,3 A  
Klasa ochrony: I  
Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : tak  
Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)  
Nadzór temperatury: zintegrowany  
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C  
Maks. wys. podnoszenia: 7 m  
Prędkość obrotowa: 1370 U/min  
Pobór mocy P1: 1,6 kW  
Pobór mocy P2: 1,1 kW  
Tryb roboczy: S3 - 50%  
Długość przewodu sieciowego pompy: 5 m

#### Sterowanie

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz  
Napięcie robocze: 230 V

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie