


Zestaw do zabudowy w fundamencie Aqual S Compact do wkl. pły. GTF500 Duo



Dane produktowe

Nr art.: 280510X-RBK
GTIN: 4026092106938
Grupa Rabatowa: 20

Opis

Do połączenia z zestawem technicznym KESSEL w celu stworzenia przepompowni do ścieków bez fekaliiów typu Duo z pompą do ścieków GTF500.

Gotowa do przyłączenia przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest wyposażona w pompę zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji.

Zestaw do zabudowy w fundamencie KESSEL, zawierający:

- z nasadą teleskopową do bezstopniowej regulacji wysokości i poziomu oraz wbudowany wpust podłogowy
- zbiornik z PE, odporny na działanie agresywnych ścieków i na zabudowę w wodzie gruntowej do 3 m
- z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego
- z króćcem dopływowym i rurą osłonową na przewody elektryczne

Wersja

Typ urządzenia:

Sterowanie pompą:

urządzenie dwupompowe

Pływak

Cechy ogólne

| | |
|--------------------------|---|
| Kolor: | czarny |
| Norma: | EN 12050-2 |
| Typ ścieków: | Ścieki bez fekaliiów |
| Sposób zabudowy: | zabudowa w płycie podłogowej |
| Stan w momencie dostawy: | gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji) |

Wymiary

| | |
|--|--------------------|
| Ciężar netto: | 16,2 kg |
| Ciężar brutto: | 16,2 kg |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm |
| Głębokość zabudowy: | 490 - 620 mm |
| Rodzaj regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Długość: | 617 mm |
| Szerokość: | 585 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |

Zbiornik/korpus

| | |
|----------------------------------|--------|
| Przewód tłoczny (DN): | 32 |
| Przewód tłoczny (DA): | 40 mm |
| Wielkość nominalna dopływu (DN): | 100 mm |
| Pojemność użytkowa: | 16 l |
| Pojemność zbiornika: | 65 l |

Cechy pokrywy

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Typ pokrywy: | pokrywa do wklejenia płytek |
| Materiał pokrywy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor pokrywy: | szary |
| Pokrywy, Szerokość: | 366 mm |
| Pokrywy, Długość: | 366 mm |
| Funkcja wpustu: | tak |
| Blokada: | Lock & Lift |
| Klasa obciążenia: | K 3 (EN 1253-1) |
| Maks. grubość podłogi : | 16 mm |

Przenośnik

| | |
|-------------------------|---------|
| Pompa: | GTF 500 |
| Liczba pomp: | 2 |
| Napięcie robocze: | 230 V |
| Maks. wys. podnoszenia: | 8 m |

Sterowanie

| | |
|-------------------|-------|
| Napięcie robocze: | 230 V |
|-------------------|-------|