


## Zestaw do zabudowy w fundamencie Aqual S Compact do wkl. pły. GTF1200 Duo



### Dane produktowe

Nr art.: 280511X-RBK  
GTIN: 4026092106976  
Grupa Rabatowa: 20

### Opis

Do połączenia z zestawem technicznym KESSEL w celu stworzenia przepompowni do ścieków bez fekaliiów typu Duo z pompą do ścieków GTF1200.

Gotowa do przyłączenia przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest wyposażona w pompę zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach.

### Zestaw do zabudowy w fundamencie KESSEL, zawierający:

- z nasadą teleskopową do bezstopniowej regulacji wysokości i poziomu oraz wbudowany wpust podłogowy
- zbiornik z PE, odporny na działanie agresywnych ścieków i na zabudowę w wodzie gruntowej do 3 m
- z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego
- z króćcem dopływowym i rurą osłonową na przewody elektryczne

Wersja

Typ urządzenia:	urządzenie dwupompowe
Sterowanie pompą:	Pływak
<b>Cechy ogólne</b>	
Kolor:	czarny
Norma:	EN 12050-2
Typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
<b>Wymiary</b>	
Ciężar netto:	16,5 kg
Ciężar brutto:	16,5 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Głębokość zabudowy:	490 - 620 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	617 mm
Szerokość:	585 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
<b>Zbiornik/korpus</b>	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
Pojemność użytkowa:	20 l
Pojemność zbiornika:	65 l
<b>Cechy pokrywy</b>	
Typ pokrywy:	pokrywa z rusztem szczelinowym
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	366 mm
Pokrywy, Długość:	366 mm
Funkcja wpustu:	tak
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Maks. grubość podłogi :	16 mm
<b>Przenośnik</b>	
Pompa:	GTF 1200
Liczba pomp:	2
Maks. wys. podnoszenia:	9 m