

Pompa SPF 3000 / 400 V S1



Dane produktowe

Nr art.: 28064
GTIN: 4026092058831
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Cechy ogólne

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto:

26 kg

Ciężar brutto:

28 kg

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Przenośnik

Pompa:

SPF 3000

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy:

5,4 A

dł. przewodu sieciowego pompy:

5 m

Klasa ochrony:

I

Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem :

nie

Stopień ochrony pompy:

IP 68 (3 m / 48 h)

Nadzór temperatury:

sterowany przy pomocy urządzenia sterującego

maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):

40 °C

maks. wys. podnoszenia:

16 m

Prędkość obrotowa:

2845 U/min

Pobór mocy P1:

3,2 kW

Pobór mocy P2:

2,7 kW

Tryb roboczy:

S1

Typ przewodu przyłączeniowego pompy:

H07RN-F 7G 1,5 mm²

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Napięcie robocze:

400 V

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy:

5,4 A