

Zestaw do przezbr. Pumpfix F DN 100, do 12/2010, 15 m kabel



Dane produktowe

Nr art.: 28083
GTIN: 4026092068120
Grupa Rabatowa: 30

Opis

Zestaw do przezbrojenia jest wyposażony w pompę i klapy wahadłowej. W normalnym stanie przekrój rury jest otwarty. W przypadku przepływu zwrotnego klapy wahadłowej zostaje mechanicznie zamknięty. Odprowadzanie w trakcie fazy przepływu zwrotnego odbywa się przez pompę ze zintegrowanym mechanizmem rozdrabniającym.

Sterowanie następuje przy pomocy łatwego w obsłudze urządzenia sterującego.

Zestaw do przezbrojenia umożliwia przezbrojenie Staufix FKA, Staufix SWA lub Controlfix na urządzenie przeciwwzalewowe Pumpfix F.

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	100
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Aprobata:	Z-53.2-388
Długość kabla:	15 m

Wymiary

Ciężar netto:	21,25 kg
Ciężar brutto:	23,1 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Przenośnik

Pompa:	SPZ 1000
Liczba pomp:	1
Ciężar, pompa:	10 kg
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	5,2 A
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,97

Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
Maks. wys. podnoszenia:	10 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	1,2 kW
Pobór mocy P2:	0,69 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Sterowanie	
Sterownik:	Standard
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A