

## Pompa zamienna KTP/SPZ1000 230 V, długość kabla 5 m



### Dane produktowe

Nr art.: 28351  
GTIN: 4026092038420  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Pompa zamienna z urządzeniem tnącym do ścieków zawierających fekalia

#### Wersja

Sterowanie pompą: Sterownik

#### Cechy ogólne

Norma: EN 12050-1  
Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia  
ATEX: nie

#### Wymiary

Ciężar netto: 10,29 kg  
Ciężar brutto: 10,62 kg  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

#### Przenośnik

Pompa: SPZ 1000  
Typ przyłącza: Wtyczka kodowana  
Napięcie robocze: 230 V  
Częstotliwość sieciowa: 50 Hz  
Prąd znamionowy: 5,2 A  
Klasa ochrony: I  
Klasa izolacji: F  
Współczynnik mocy Cos phi: 0,97  
Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)  
Nadzór temperatury: zintegrowany  
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 35 °C  
Maks. wys. podnoszenia: 10 m  
Prędkość obrotowa: 2800 U/min  
Pobór mocy P1: 1,2 kW

Pobór mocy P2:	0,7 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 230 V
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Sterowanie	
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 230 V