

## LÖVM Pompa zamienna Aqualift Tronic



### Dane produktowe

Nr art.: 28552A  
GTIN: 4026092003237  
Grupa Rabatowa: 00

### Opis

Wersja	
Seria:	ab 01/1996
Cechy ogólne	
Norma:	EN 12050-2
Typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Wymiary	
Ciężar netto:	6,33 kg
Ciężar brutto:	6,69 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Przenośnik	
Pompa:	KTP 500
Ciężar, pompa:	7 kg
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Prąd znamionowy:	2,2 A
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,96
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
Maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	2800 U/min
Pobór mocy P1:	0,5 kW
Pobór mocy P2:	0,32 kW

Tryb roboczy:	S1
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Sterowanie	
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A