

Sterownik Comfort 400V, Aqualift Duo, 2x4.0-6.3 A



Dane produktowe

Nr art.: 28763
GTIN: 4026092054628
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- System samodiagnozy (SDS)
- Styk bezpotencjałowy sygnałów awarii/alarmu
- Funkcja przypomnienia o kolejnym przeglądzie

Opis

Sterownik Comfort do przepompowni wewnętrznych lub przepompowni zewnętrznych. Pasujące do urządzeń podwójnych z zasilaniem 400 V. Opcjonalna możliwość podłączenia przełącznika pływakowego, sond przewodności i sondy hydrostatycznej do listwy zaciskowej. Przyjazne dla użytkownika prowadzenie po menu na wielowierszowym wyświetlaczu. Prowadzenie po menu w sześciu językach. Łatwy wybór urządzenia, które należy podłączyć, z ustawionymi wstępnie, specyficznymi dla urządzenia parametrami eksploatacji. Wskazanie aktualnych wartości pomiarowych. Łatwe dopasowanie parametrów związanych z funkcjami, ze zintegrowanym licznikiem roboczogodzin. Z systemem samodiagnozy (SDS) do nadzoru pompy, czujników i buforowania baterii. W przypadku nieprawidłowej instalacji lub wadliwego funkcjonowania generowany jest akustyczny i optyczny komunikat alarmowy. Przesyłanie zbiorczego komunikatu o usterkach i alarmach przez opcjonalny styk bezpotencjałowy lub zintegrowany interfejs szeregowy do modemu GSM.

Wersja

Seria:

Typ urządzenia: urządzenie dwupompowe

Cechy ogólne

Kolor: szary

Typ urządzenia: Duo

Wymiary

Ciężar netto: 5,06 kg

Ciężar brutto: 5,39 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik	
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	4 - 6,3 A
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Włącznik ochrony silnika:	tak
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	nie
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak