

## Sterownik Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)2,5-4,0 A



### Dane produktowe

Nr art.: 28786  
GTIN: 4026092066355  
Grupa Rabatowa: 20

### Opis

Sterownik z funkcją optycznego i akustycznego ostrzegania

#### Cechy ogólne

Kolor: szary  
ATEX: nie

#### Wymiary

Ciężar netto: 5,5 kg  
Ciężar brutto: 6,65 kg  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

#### Przenośnik

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie  
Prąd znamionowy: 2,5 - 4 A

#### Sterowanie

Sterownik: Comfort Plus  
Włącznik ochrony silnika: tak  
Pobór mocy w stanie czuwania: 5 W  
Wymagane zabezpieczenie (RCD): 30 mA  
Stopień ochrony sterownika: IP 54  
Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie  
Kontakt bezpotencjałowy: tak  
Złącze GSM: tak  
Złącze USB: tak  
Funkcja dziennika zdarzeń: tak  
Wyświetlacz wielowierszowy: tak  
Podtrzymywanie bateryjne: tak  
System samodiagnozy (SDS): tak  
Prąd znamionowy: 2,5 - 4 A