


## Sterownik Ecolift XL typ 6 dla zamknięcie rezerwowe



### Dane produktowe

Nr art.: 28791  
GTIN: 4026092066430  
Grupa Rabatowa: 20

### Opis

Gotowy do przyłączenia sterownik z wizualnym i akustycznym urządzeniem ostrzegawczym do wzajemnego monitorowania awarii

#### Cechy ogólne

Kolor: szary

#### Wymiary

Ciężar netto: 1,29 kg  
Ciężar brutto: 2,03 kg  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

#### Przenośnik

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): C 16 A

#### Sterowanie

Stopień ochrony sterownika: IP 54  
Częstotliwość sieciowa: 50 Hz  
Napięcie robocze: 230 V  
Długość przewodu sieciowego sterownik: 1,9 m  
Kontakt bezpotencjałowy: opcjonalny  
Złącze GSM: nie  
Złącze USB: tak  
Funkcja dziennika zdarzeń: nie  
Wyświetlacz wielowierszowy: nie  
Podtrzymywanie bateryjne : tak  
System samodiagnozy (SDS): tak  
Maks. wydajność: 5 kW