

## Pompa zamienna KTP 300 do Minilift



### Dane produktowe

Nr art.: 28836  
GTIN: 4026092000922  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Pompa zamienna do ścieków bez fekaliiów

#### Wersja

Sterowanie pompą:

Pływak

#### Cechy ogólne

Norma:

EN 12050-2

Typ ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Długość kabla:

5 m

ATEX:

nie

#### Wymiary

Ciężar netto:

4,21 kg

Ciężar brutto:

4,49 kg

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

#### Przenośnik

Pompa:

KTP 300

Typ przyłącza:

Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa

Napięcie robocze:

230 V

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Prąd znamionowy:

1,9 A

Klasa ochrony:

I

Klasa izolacji:

F

Stopień ochrony pompy:

IP 68 (3 m)

Nadzór temperatury:

zintegrowany

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):

35 °C

Maks. wys. podnoszenia:

6 m

Prędkość obrotowa:

2800 U/min

Pobór mocy P1:

0,34 kW

Pobór mocy P2:	0,21 kW
Tryb roboczy:	S1
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
<b>Sterowanie</b>	
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A