


Pompa zanurz. Aquadive GTF 1000 resistant, z pływakim, 10 m



Dane produktowe

Nr art.: 28860C
GTIN: 4026092093771
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Wirnikiem z wolnym przelotem zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo pracy
- Wzdłużnie wodoszczelny formowany kabel połączeniowy
- Zintegrowanym zasysaniem płaskim

Opis

Pompa zanurzeniowa do ścieków bez fekaliiów

Wersja

Resistant:

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych
Pływak

Sterowanie pompą:

Cechy ogólne

Typ ścieków:

ATEX:

Ścieki bez fekaliiów
nie

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

10 kg

10,5 kg

195 mm

195 mm

290 mm

dł.

szer.

wys.

Zawartość ścieków

Przyłącze tłoczne:	R 1 ¼"
Przenośnik	
Pompa:	GTF 1000 resistant
Ciężar, pompa:	10 kg
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	5,6 A
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
Maks. wys. podnoszenia:	10 m
Prędkość obrotowa:	2700 U/min
Pobór mocy P1:	1,3 kW
Pobór mocy P2:	0,75 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	10 mm
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Sterowanie	
Typ pomiaru poziomu:	mechaniczny
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A