

Wpust piwniczny DN 100, Kratka czarna, Klasa K 3



Dane produktowe

Nr art.: 29111
GTIN: 4026092007846
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Zintegrowany syfon
- Z osadnikiem

Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego wpust piwniczny do zabudowy w płycie podłogowej jest wyposażony w syfon i osadnik. Nasada z kratką szczelinową posiada teleskopową regulację wysokości.

Wersja

Zawartość osadnika:	tak
Położenie bocznego przyłącza:	Typ II
Wys. zamknięcia wodnego:	60 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,8

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Syfon:	wodny

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	30 - 90 mm
Ciężar netto:	2,55 kg
Ciężar brutto:	2,88 kg
Wybranie, Szerokość:	320 mm
Wybranie, długość:	400 mm
Głębokość zabudowy:	216 - 276 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	380 mm
Szerokość:	290 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus

Wielkość nominalna dopływu (DN):	70 mm
----------------------------------	-------

Liczba doływów:	2
Materiał korpusu wpustu:	PP
Wariant króćca:	boczny
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	188 mm
Pokrywy, Długość:	188 mm
Materiał ramy:	Tworzywo sztuczne
Blokada:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	200 mm
Długość ramy:	200 mm
Materiał nasady:	Tworzywo sztuczne
Zawartość osadnika:	tak