

Wpust parkingowy Ecoguss z bocznym wpustem



Dane produktowe

Nr art.: 34103
GTIN: 4026092092088
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Odporny na złamanie i obciążenia
- jest odporne na temperaturę do 400°C

Opis

Wpust parkingowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w osadnik. Nadające się do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss jest odporne na oddziaływanie i wahania temperatur i ma trwale niekorodującą powierzchnię. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. W przypadku artykułów z dociskowym kołnierzem uszczelniającym:

Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Z możliwością przyłączenia do systemu wyrównania potencjałów. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C.

| | |
|---------------------------|---------|
| Wersja | |
| System: | 200 |
| Cechy ogólne | |
| Wielkość nominalna (DN): | 100 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 110 mm |
| Wymiary | |
| Ciężar netto: | 4,29 kg |
| Ciężar brutto: | 4,9 kg |
| Długość: | 247 mm |
| Szerokość: | 247 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |
| Zbiornik/korpus | |
| Materiał korpusu wpustu: | Ecoguss |

Wariant króćca:

boczny

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Kratka szczelinowa okrągła

Materiał pokrywy:

Ecoguss

Kolor pokrywy:

czarny

Powierzchnia:

Erodowany

Materiał ramy:

Ecoguss

Blokada:

Lock & Lift

Klasa obciążenia:

B 125 (EN 124)

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

Ecoguss