

Wpust łazienkowy Classic DN 50, boczny, Kratka szczelinowa, K 3



Dane produktowe

Nr art.: 40150.20
GTIN: 4026092028490
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Wysokość syfonu: 50 mm
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- System 100 - system modułowy

Opis

Wpust łazienkowy Classic jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z ABS jest wyposażony w nasadę z tworzywa sztucznego z teleskopową regulacją wysokości, wyjmowany syfon oraz pewnie zamocowaną uszczelkę.

Wersja

Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm
Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm: 0,8

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN): 50
Średnica zewnętrzna (DA): 50 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości: 25 - 90 mm
Ciężar netto: 0,44 kg
Ciężar brutto: 0,47 kg
Wybranie, Szerokość: 180 mm
Wybranie, długość: 220 mm
Rodzaj regulacji wysokości: Nasada teleskopowa
Długość: 185 mm
Szerokość: 185 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: ABS
Wariant króćca: boczny

Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	100 mm
Pokrywy, Długość:	100 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Materiał ramy:	ABS
Blokada:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	107 mm
Długość ramy:	107 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	w zestawie