

Korpus Superflat Sys 100, DN 50, bocz., 3 dopływy DN 40



Dane produktowe

Nr art.: 42703
GTIN: 4026092028674
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Ruchoma króćce wypływowe
- Uszczelka wargowa przymocowana na korpusie
- System 100 – modułowy

Opis

Korpus do wpustów podłogowych/łazienkowych Superflat jest wykonany z tworzywa sztucznego i jest wyposażony w pewnie zamocowaną uszczelkę, elastyczny odpływ oraz wyjmowany syfon.

Wersja

| | |
|---|--------|
| System: | 100 |
| Położenie bocznego przyłącza: | Typ II |
| Wys. zamknięcia wodnego: | 30 mm |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: | 0,8 |

Cechy ogólne

| | |
|---------------------------|-------|
| Wielkość nominalna (DN): | 50 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 50 mm |
| Syfon: | wodny |

Wymiary

| | |
|--------------------|---------|
| Ciężar netto: | 0,31 kg |
| Ciężar brutto: | 0,31 kg |
| Długość: | 248 mm |
| Szerokość: | 236 mm |
| Wysokość: | 80 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |

Zbiornik/korpus

| | |
|----------------------------------|--------|
| Liczba odpływów: | 1 |
| Wielkość nominalna dopływu (DN): | 40 mm |
| Liczba dopływów: | 3 |
| Materiał korpusu wpustu: | PP |
| Wariant króćca: | boczny |