


## Korpus „Der Ultraflache 54” DN 40, WaD, Syfon 22 mm



### Dane produktowe

Nr art.: 44740M  
GTIN: 4026092080474  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- z wymowanym syfonem w nasadzie
- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Korpus do wpustów podłogowych Ultraflat 54 jest wykonany z tworzywa sztucznego i wyposażony w załączony syfon do zamontowania w nasadzie. Otwarty otwór odpływowy na wodę przesiąkającą, bez zalewania powierzchni uszczelniającej wskutek nadpiętrzenia.

Wersja	
System:	125
Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:	opcjonalny
Uszczelnienie na korpusie:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I
Wys. zamknięcia wodnego:	22 mm
Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	40
Średnica zewnętrzna (DA):	40 mm
ATEX:	nie
Syfon:	w zestawie
Wymiary	
Ciężar netto:	0,38 kg
Ciężar brutto:	0,42 kg
Długość:	246 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	54 mm

Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS