


## Korpus „Der Ultraflache 54” DN 50, DMU, Syfon 22 mm



### Dane produktowe

Nr art.: 44750  
GTIN: 4026092080726  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- z wymowanym syfonem w nasadzie
- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Korpus do wpustów podłogowych Ultraflat 54 jest wykonany z tworzywa sztucznego i wyposażony w załączony syfon do zamontowania w nasadzie. Otwarty otwór odpływowy na wodę przesiąkającą, bez zalewania powierzchni uszczelniającej wskutek nadpiętrzenia.

Wersja	
System:	125
Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:	opcjonalny
Uszczelnienie na korpusie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:	W2-I
Wys. zamknięcia wodnego:	22 mm

Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
ATEX:	nie
Syfon:	w zestawie

Wymiary	
Ciężar netto:	0,36 kg
Ciężar brutto:	0,4 kg
Długość:	246 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	54 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1

Materiał korpusu wpustu:

ABS