


## Korpus Ultraflat 54 DN 50, WaD, Syfon 22 mm



### Dane produktowe

Nr art.: 44750M  
GTIN: 4026092080702  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- z wyjmowanym syfonem w nasadzie
- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Korpus do wpustów podłogowych Ultraflat 54 jest wykonany z tworzywa sztucznego i wyposażony w załączony syfon do zamontowania w nasadzie. Otwarty otwór odpływowy na wodę przesiąkającą, bez zalewania powierzchni uszczelniającej wskutek nadpiętrzenia.

#### Wersja

System:	125
Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:	opcjonalny
Uszczelnienie na korpusie:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I
Wys. zamknięcia wodnego:	22 mm

#### Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
Syfon:	wodny

#### Wymiary

Ciężar netto:	0,37 kg
Ciężar brutto:	0,41 kg
Długość:	246 mm
Szerokość:	200 mm
Wysokość:	54 mm
Wymiar opakowania:	dł.

Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

Zbiornik/korpus  
Liczba odpływów: 1  
Materiał korpusu wpustu: ABS