


## Korpus Practicus Docisk. kołn. uszcz., DN50, odpt. boc.



### Dane produktowe

Nr art.: 45159  
 GTIN: 4026092033777  
 Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał

### Opis

Wpust podłogowy Practicus z wyjmowanym syfonem, uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej. Ochrona akustyczna:

zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Uszczelnienie na korpusie:

Wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

ATEX:

Syfon:

50

50 mm

nie

w zestawie

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

1,85 kg

2,14 kg

273 mm

147 mm

dł.

szer.

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Wymiar opakowania:       | wys.   |
| Zbiornik/korpus          |        |
| Liczba odpływów:         | 1      |
| Materiał korpusu wpustu: | PP     |
| Wariant króćca:          | boczny |