


## Korpus Practicus DN 50, Odływ pionowy



### Dane produktowe

Nr art.: 45250  
GTIN: 4026092033579  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit

### Opis

Wpust podłogowy Practicus z wymiowym syfonem, uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej. Ochrona akustyczna:

zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofer w Stuttgarcie

#### Wersja

System:  
Uszczelnienie na nasadzie:  
Uszczelnienie na korpusie:  
Wys. zamknięcia wodnego:

125  
Krawędź przyłączeniowa  
Krawędź przyłączeniowa  
50 mm

#### Cechy ogólne

Norma:  
Wielkość nominalna (DN):  
Średnica zewnętrzna (DA):  
Aprobata:  
ATEX:  
Syfon:

EN 1253-1  
50  
50 mm  
Z-19.53-2414,Z-19.17-1719  
nie  
w zestawie

#### Wymiary

Ciężar netto:  
Ciężar brutto:  
Średnica:

0,59 kg  
0,7 kg  
135 mm

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Wysokość:                | 191 mm  |
| Wymiar opakowania:       | dł.     |
| Wymiar opakowania:       | szer.   |
| Wymiar opakowania:       | wys.    |
| Zbiornik/korpus          |         |
| Liczba odpływów:         | 1       |
| Materiał korpusu wpustu: | PP      |
| Wariant króćca:          | pionowy |