


## Korpus Practicus DN 50, Odptyw pionowy



### Dane produktowe

Nr art.: 45250  
GTIN: 4026092033579  
Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit

### Opis

Wpust podłogowy Practicus z wymiowanym syfonem, uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej. Ochrona akustyczna:

zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofer w Stuttgarcie

#### Wersja

System:  
Uszczelnienie na nasadzie:  
Uszczelnienie na korpusie:  
Wys. zamknięcia wodnego:

125  
Krawędź przyłączeniowa  
Krawędź przyłączeniowa  
50 mm

#### Cechy ogólne

Norma:  
Wielkość nominalna (DN):  
Średnica zewnętrzna (DA):  
Aprobata:

EN 1253-1  
50  
50 mm  
Z-19.53-2414,Z-19.53-2414\_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719\_V

#### Syfon:

wodny

#### Wymiary

Ciężar netto:  
Ciężar brutto:  
Średnica:

0,59 kg  
0,7 kg  
135 mm

Wysokość:	191 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	PP
Wariant króćca:	pionowy