Nasada Variofix do wklejenia płytek, V4A, K 3

Dane produktowe

Nr art.: 48208
GTIN: 4026092066560
Grupa Rabatowa: 01

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja	
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W0-I
Cechy ogólne	
ATEX:	nie
Wymiary	
Możliwość regulacji wysokości:	10 - 21 mm
Ciężar netto:	0,83 kg
Średnica:	312 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wysokość:	120 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	do wklejenia płytek
Kolor pokrywy:	Do wyboru
Materiał ramy:	Stal nierdzewna V4A
Blokada:	można zaryglować
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	132 mm
Długość ramy:	132 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

Materiał nasady:	ABS

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.