

Wpust dachowy Ecoguss Doc. k. usz.,b. wodosz.,DN125,bez ogrz.



Dane produktowe

Nr art.: 48312.01
GTIN: 4026092039281
Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Z tworzywa kompozytowego przystosowanego do recyklingu
- Powierzchnia trwale odporna na korozję

Opis

Wpust dachowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający i osłonę przed żwirem. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, odporne na temperaturę do 400°C i korozję. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne. Wskazówka:

W przypadku dachu trapezowego o powierzchni przekraczającej 2500 metrów kwadratowych należy skonsultować się z centrum serwisowym firmy KESSEL.

Wersja

System:	200
Ogrzewanie:	bez
Uszczelnienie na korpusie:	Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253
Wielkość nominalna (DN):	125
Średnica zewnętrzna (DA):	125 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	40 - 140 mm
--------------------------------	-------------

Ciężar netto:	4,91 kg
Ciężar brutto:	5,7 kg
Średnica:	365 mm
Wybranie, Szerokość:	227 mm
Wybranie, długość:	227 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	365 mm
Szerokość:	365 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus	
Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss

Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	osłona przed żwirem
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Kształt nasady:	Okrągła
Materiał nasady:	Ecoguss