

Docisk. kołnierz uszczel. Ecoguss System 125, z zaciskami mocującymi



Dane produktowe

Nr art.: 48407
GTIN: 4026092079003
Grupa Rabatowa: 10

Opis

Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, temperaturę i korozję. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C.

Z zaciskami mocującymi do trwałego połączenia dociskowego kołnierza uszczelniającego z korpusem.

Ten produkt nie jest kompatybilny z korpusem „Ultraflat 79”.

Wersja

System: 125
Uszczelka: tak

Cechy ogólne

Kolor: czarny
Materiał: Ecoguss
Norma: EN 1253
ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 1,23 kg
Ciężar brutto: 1,4 kg
Średnica: 273 mm

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

dł.
szer.
wys.