


## Korpus Ecoguss DN 80, Odpływ pionowy



### Dane produktowe

Nr art.: 48483  
GTIN: 4026092033302  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Korpus Ecoguss w połączeniu z nasadą służy do odwadniania punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon oraz osłonę ochronną na okres budowy. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

#### Wersja

System: 125  
Uszczelnienie na korpusie: Krawędź przyłączeniowa  
Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm

#### Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1  
Wielkość nominalna (DN): 80  
Średnica zewnętrzna (DA): 83 mm  
Aprobata: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719  
ATEX: nie  
Syfon: wodny

#### Wymiary

Ciężar netto: 0,9 kg  
Ciężar brutto: 1,01 kg

Średnica:	135 mm
Wysokość:	201 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Ecoguss
Wariant króćca:	pionowy