



## Wpust obiektowy Ecoguss kołnier. DN 70, boczny, Kratka design



### Dane produktowe

Nr art.: 48578.63  
GTIN: 4026092054437  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

### Opis

Wpust podłogowy/stropowy Ecoguss z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w kołnierz do przyklejenia hydroizolacji oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Przystosowane do recyklingu tworzywo kompozytowe Ecoguss spełnia najwyższe wymagania akustyczne, jest odporne na agresywne czynniki, temperaturę i korozję. Można je na krótkotrwale poddać działaniu płomieni o temperaturze od 100°C do 400°C. Kołnierz o szerokości 50 mm do przyklejenia hydroizolacji przeznaczony jest do uszczelnień zespolonych, zgodnie z normą DIN 18534, dla wszystkich klas obciążenia wodą. Kołnierz luźny służy do zaciskania membran uszczelniających z tworzyw sztucznych i elastomerów oraz hydroizolacji bitumicznych na zimno, dlatego nadaje się tylko do stosowania w barierach przeciwwilgociowych. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Uszczelnienie na korpusie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

Wys. zamknięcia wodnego:

125

Krawędź przyłączeniowa

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

W0-I

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-1

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Wielkość nominalna (DN):    | 70                                            |
| Średnica zewnętrzna (DA):   | 78 mm                                         |
| <b>Wymiary</b>              |                                               |
| Ciężar netto:               | 1,83 kg                                       |
| Ciężar brutto:              | 2,73 kg                                       |
| Średnica:                   | 348 mm                                        |
| Rodzaj regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa                            |
| Długość:                    | 348 mm                                        |
| Szerokość:                  | 348 mm                                        |
| Wymiar opakowania:          | dł.                                           |
| Wymiar opakowania:          | szer.                                         |
| Wymiar opakowania:          | wys.                                          |
| <b>Zbiornik/korpus</b>      |                                               |
| Liczba odpływów:            | 1                                             |
| Materiał korpusu wpustu:    | Ecoguss                                       |
| Wariant króćca:             | boczny                                        |
| <b>Cechy pokrywy</b>        |                                               |
| Typ pokrywy:                | Kratka design                                 |
| Materiał pokrywy:           | Stal nierdzewna 14301                         |
| Kolor pokrywy:              | srebrny                                       |
| Pokrywy, Szerokość:         | 120 mm                                        |
| Pokrywy, Długość:           | 120 mm                                        |
| Materiał ramy:              | Stal nierdzewna 14301                         |
| Blokada:                    | Lock & Lift                                   |
| Klasa obciążenia:           | L 15 (EN 1253-1)                              |
| Kratka Design:              | Kessel                                        |
| Klasa antypoślizgowości:    | R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Szerokość ramy:             | 132 mm                                        |
| Długość ramy:               | 132 mm                                        |
| Maks. grubość podłogi :     | 16 mm                                         |
| Nasada:                     | z regulowaną wysokością                       |
| Materiał nasady:            | ABS                                           |
| Syfon:                      | w zestawie                                    |