


## Wpust obiek. Ecoguss doc.koł.usz. DN 70, boczny, Kratka szczelinowa



### Dane produktowe

Nr art.: 48778.11  
GTIN: 4026092032824  
Grupa Rabatowa: 40

### Zalety

- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

### Opis

Wpust obiektowy Ecoguss służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w dociskowy kołnierz uszczelniający, wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Uszczelnienie na korpusie:

Wys. zamknięcia wodnego:

125

Krawędź przyłączeniowa

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-1

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Wielkość nominalna (DN):    | 70                                      |
| Średnica zewnętrzna (DA):   | 78 mm                                   |
| <b>Wymiary</b>              |                                         |
| Ciężar netto:               | 2,28 kg                                 |
| Ciężar brutto:              | 2,91 kg                                 |
| Średnica:                   | 273 mm                                  |
| Rodzaj regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa                      |
| Długość:                    | 273 mm                                  |
| Szerokość:                  | 273 mm                                  |
| Wymiar opakowania:          | dł.                                     |
| Wymiar opakowania:          | szer.                                   |
| Wymiar opakowania:          | wys.                                    |
| <b>Zbiornik/korpus</b>      |                                         |
| Liczba odpływów:            | 1                                       |
| Materiał korpusu wpustu:    | Ecoguss                                 |
| Wariant króćca:             | boczny                                  |
| <b>Cechy pokrywy</b>        |                                         |
| Typ pokrywy:                | Kratka szczelinowa                      |
| Materiał pokrywy:           | Stal nierdzewna 14301                   |
| Kolor pokrywy:              | srebrny                                 |
| Pokrywy, Szerokość:         | 138 mm                                  |
| Pokrywy, Długość:           | 138 mm                                  |
| Powierzchnia:               | Stal nierdzewna powierzchnia polerowana |
| Materiał ramy:              | ABS                                     |
| Blokada:                    | przykręcony                             |
| Klasa obciążenia:           | K 3 (EN 1253-1)                         |
| Szerokość ramy:             | 150 mm                                  |
| Długość ramy:               | 150 mm                                  |
| Maks. grubość podłogi :     | 25 mm                                   |
| Nasada:                     | z regulowaną wysokością                 |
| Kształt nasady:             | Kwadratowa                              |
| Materiał nasady:            | ABS                                     |
| Syfon:                      | w zestawie                              |