


Uszcz. przepustu rurow. Quick-Fit do ot. pod gwint, z ochr. przeciwpo.



Dane produktowe

Nr art.: 48990
GTIN: 4026092033708
Grupa Rabatowa: 10

Opis

Uszczelka przepustu rurowego Quick-Fit z ochroną przeciwpożarową dla klas odporności ogniowej F120, F90, F60 i F30 wg DIN 4102-11, do otworów pod gwinty. Pasuje do korpusów Ecoguss i Practicus z pionowym odpływem. Zamyka dymno- i gazoszczelnie szczelinę między wpustem a sufitem, izoluje akustycznie i termicznie.

Quick-Fit z ochroną przeciwpożarową

Wymiary otworów pod gwint: 160 mm +/- 2 mm

Wersja

System: 125

Cechy ogólne

Kolor: czarny

Materiał: Tworzywo sztuczne

Aprobata: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Wymiary

Ciężar netto: 0,57 kg

Ciężar brutto: 0,68 kg

Średnica: 166 mm

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Zawartość ścieków

Klasa odporności ogniowej wg DIN 4102: F 120