


Korpus Ferrofix, kołnier. Sys 125, DN 100, odpływ pionowy



Dane produktowe

Nr art.: 54330
GTIN: 4026092072356
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 125 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji o szerokości 50 mm nadaje się uszczelnień zespolonych, zgodnie z DIN 18534, do wszystkich klas obciążenia wodą. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

System:	125
Uszczelnienie na korpusie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Aprobata:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
ATEX:	nie
Syfon:	w zestawie

Wymiary

Ciężar netto:	1,48 kg
Ciężar brutto:	1,76 kg
Długość:	240 mm

Szerokość:	240 mm
Wysokość:	207 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
Wariant króćca:	pionowy