

Nasada Ferrofix Sys 125, Kratka, 200 x 200 mm



Dane produktowe

Nr art.: 54916
GTIN: 4026092072455
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System: 125
Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy: Dla klasy obciążenia M 125, konieczne podkładki na miejscu.

Uszczelnienie na nasadzie: Krawędź przyłączeniowa

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1
ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 1,92 kg
Ciężar brutto: 2,02 kg
Wysokość: 100 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: Ruszt kratowy
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość: 28 mm
Powierzchnia: Zaprawiony
Blokada: niezaryglowany
Klasa obciążenia: L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Szerokość ramy: 200 mm
Długość ramy: 200 mm
Kształt nasady: Kwadratowa

Materiał nasady:
Wielkość oczek:

Stal nierdzewna 14301
23 x 23 mm