


## Nasada Ferrofix bez koł. do przykl. hydr., 300x300 mm, kr.



### Dane produktowe

Nr art.: 54926  
GTIN: 4026092099919  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja	
System:	125
Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:	Dla klasy obciążenia M 125, konieczne podkładki na miejscu.
Uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-1
ATEX:	nie
Wymiary	
Ciężar netto:	6,32 kg
Ciężar brutto:	6,67 kg
Długość:	300 mm
Szerokość:	300 mm
Wysokość:	110 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Ruszt kratowy

Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość:	25 mm
Powierzchnia:	Zaprawiony
Blokada:	włożony
Klasa obciążenia:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301
Wielkość oczek:	23 x 23 mm