


## Korpus Ferrofix DN 100, pion., z syfonem i osadnikiem



### Dane produktowe

Nr art.: 55100  
GTIN: 4026092107492  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

### Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 185 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wydajność odpływu ■ 2,4 l/s przy napiętrzeniu 20 mm

#### Wersja

System: 185  
Uszczelnienie na korpusie: Krawędź przyłączeniowa  
Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm

#### Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1  
Wielkość nominalna (DN): 100  
Średnica zewnętrzna (DA): 201 mm  
Syfon: wodny

#### Wymiary

Ciężar netto: 5 kg  
Ciężar brutto: 5 kg  
Szerokość: 260 mm  
Wysokość: 230 mm

#### Zbiornik/korpus

Liczba odpływów: 1  
Materiał korpusu wpustu: Stal nierdzewna 14301

Wariant króćca:

pionowy