


Korpus Ferrofix DN 100, poziom, z syfonem i osadnikiem



Dane produktowe

Nr art.: 55105
GTIN: 4026092107508
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 185 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wydajność odpływu ■ 2,4 l/s przy nadpiętrzeniu 20 mm

Wersja

System: 185
Uszczelnienie na korpusie: Krawędź przyłączeniowa
Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN): 100
Średnica zewnętrzna (DA): 201 mm

Wymiary

Szerokość: 260 mm
Wysokość: 180 mm

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów: 1
Materiał korpusu wpustu: Stal nierdzewna 14301
Wariant króćca: boczny

Cechy pokrywy

Syfon:

w zestawie