


Korpus Ferrofix, doc. koł. uszcz. DN 100, pion., z syfonem i osadnikiem



Dane produktowe

Nr art.: 55110
GTIN: 4026092107515
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 185 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Dociskowy kołnierz uszczelniający z trzpieniami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień zabezpieczających przed wodą wolno użyć wyłącznie sprawdzonych przez producenta taśm uszczelniających. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wydajność odpływu III 2,4 l/s przy nadpiętrzeniu 20 mm.

Wersja

System: 185
Uszczelnienie na korpusie: Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)
Wys. zamknięcia wodnego: 50 mm

Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN): 100
Średnica zewnętrzna (DA): 201 mm
Syfon: wodny

Wymiary

Ciężar netto:	2 kg
Ciężar brutto:	3 kg
Szerokość:	404 mm
Wysokość:	230 mm

Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
Wariant króćca:	pionowy