


Nasada Ferrofix K. do prz. hyd., w:6mm,300x300,krat,M125



Dane produktowe

Nr art.: 55133
GTIN: 4026092107584
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 185 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 6 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System:

185

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Dla klasy obciążenia M 125, konieczne podkładki na miejscu.

Uszczelnienie na nasadzie:

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-1

ATEX:

nie

Wymiary

Długość:

300 mm

Szerokość:

300 mm

Wysokość:

200 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Ruszt kratowy

Blokada:

niezaryglowany

Klasa obciążenia:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Materiał rusztu:	Stal nierdzewna V2A
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301
Ruszt	
Materiał rusztu:	Stal nierdzewna V2A