


Nasada Ferrofix K. do prz.hyd. w:15mm,206x206mm,pok.,L15



Dane produktowe

Nr art.: 55136
GTIN: 4026092107614
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 185 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System:

185

Uszczelnienie na nasadzie:

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-1

Wymiary

Długość:

206 mm

Szerokość:

206 mm

Wysokość:

200 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Ruszt drabinkowy

Materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

Pokrywy, Wysokość:

15 mm

Blokada:

niezaryglowany

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Materiał rusztu:
Kształt nasady:
Materiał nasady:

Stal nierdzewna V2A
Kwadratowa
Stal nierdzewna 14301

Ruszt
Materiał rusztu:

Stal nierdzewna V2A