


## Nasada Ferrofix K. do prz.hyd. w:15mm,300x300mm,pok,L15



### Dane produktowe

Nr art.: 55137  
GTIN: 4026092107621  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 185 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

#### Wersja

System: 185  
Uszczelnienie na nasadzie: Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

#### Cechy ogólne

Norma: EN 1253-1

#### Wymiary

Długość: 300 mm  
Szerokość: 300 mm  
Wysokość: 200 mm

#### Cechy pokrywy

Typ pokrywy: Ruszt drabinkowy  
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301  
Pokrywy, Wysokość: 15 mm  
Blokada: niezaryglowany  
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)

Materiał rusztu:  
Kształt nasady:  
Materiał nasady:

Stal nierdzewna V2A  
Kwadratowa  
Stal nierdzewna 14301

Ruszt  
Materiał rusztu:

Stal nierdzewna V2A